



...gemeinsam stark in der Region!

**Raiffeisen  
Westfalen Mitte eG**



## PRODUKTINFORMATION

# RWM SÄGEKETTENHAFTÖL

### Beschreibung

RWM Sägekettenhaftöl wird hergestellt aus hochwertigen niedrig aromatischen Grundölen und ausgewählten Additiven um eine gute Haftung an der Kette zu erzielen und damit ein Abschleudern zu verhindern. Es gewährleistet durch die ausgesuchten Additive eine hervorragende Kettenschmierung und schützt damit Führungsschienen und Ketten vor Verschleiß.

### Eigenschaften

RWM Sägekettenhaftöl ist für die Schmierung der Sägeketten und Führungsschienen an Motorsägen und Gattersägen hergestellt und schützt vor festlaufen, anreiben und ausglühen. Der Einsatz von Haftzusätzen verhindert das Abschleudern von der Kette wirksam und Korrosionsschutzeigenschaft schützen vor Korrosion und Rost.

Nicht zur Motorschmierung (Beimischung zum Kraftstoff) geeignet.

### Typische Kenndaten

Spezifische Daten	Einheit	32
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	887
Kin. Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	140
Kin. Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,6
Viskositätsindex		91
Flammpunkt	°C	268
Pourpoint	°C	-28

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.